■ハードウェア仕様　本体価格はすべてオープン価格です。

型名				LaVie S LS150/F2PW PC-LS150F2PW
インストールOS・サポートOS				Windows® 7 Home Premium Service Pack 1（SP1）64ビット 正規版*1
CPU	動作周波数			1.50GHz
	コア数／スレッド			2コア／2スレッド
	キャッシュメモリ			2MB（3次キャッシュ）
システムバス				5GT/s DMI*3
チップセット				モバイル インテル® HM65 Express チップセット
メインメモリ *4#5#6#7	標準容量／最大容量			2GB（DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×1、PC3-10600対応、デュアルチャネル対応可能）／ 8GB*42#43
	スロット数			SO-DIMMスロット×2［空き：1］
表示機能	内蔵ディスプレイ			15.6型ワイド高精度・高色純度・低反射TFTカラー液晶（スーパーシャインビュー LED液晶）［WXGA（最大1366×768ドット表示）］
		LCDドット抜け の割合*8		0.00026%以下
	表示色（解像度）*9	内蔵ディスプレイ*10		最大1677万色*11（1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット）
		別売の外付けディスプレイ接続時（HDMI接続時）*12		最大1677万色（1920×1080ドット、1280×1024ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット）対応映像方式：1080p/1080i/720p/480p
		別売の外付けディスプレイ接続時（アナログRGB接続時）*13		最大1677万色（1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット）
	グラフィックアクセラレータ			インテル® HD グラフィックス（CPUに内蔵）
	グラフィックスメモリ*6#14			最大789MB
ドライブ	ハードディスクドライブ*15			約320GB（Serial ATA、5400回転／分）
		Windows®システムから認識される容量*2	Cドライブ⁄空き容量 Dドライブ⁄空き容量	約217GB ／約192GB 約65GB ／約65GB
	DVD/CDドライブ（詳細は［DVD/CDドライブ仕様］をご覧ください）			DVDスーパーマルチドライブ［DVD-R/+R 2層書込み］
サウンド機能	スピーカ			内蔵ステレオスピーカ（1W+1W）
	音源／サラウンド機能			インテル® High Definition Audio 準拠
	サウンドチップ			RealTek 社製 ALC269搭載
通信機能	LAN			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応
	ワイヤレスLAN（詳細は［ワイヤレスLAN仕様］をご覧ください）			高速11n対応ワイヤレスLAN 本体内蔵（IEEE802.11b/g/n準拠）、インテル® My WiFi テクノロジー対応
入力装置	キーボード			本体一体型（キーピッチ19mm*16、キーストローク2.4mm）、JIS標準配列（105キー、テンキー付き）*17
	マウス			ー
	ポインティングデバイス			手書き入力*22／ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*21
	ボタン			ワンタッチスタートボタン（マイ チョイス、ソフト）搭載
外部インターフェイス	USB			USB 2.0×3（パソコン本体左側面の蓋が二重になっており、USB充電機能付き*23*24）
	ディスプレイ			ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*12
	LAN			RJ45×1
	サウンド関連	マイク入力*25		ステレオミニジャック×1
		ヘッドフォン出力		ステレオミニジャック×1
		ライン出力		ヘッドフォン出力と共用
	カードスロット	メモリーカード		デュアルメモリースロット×1*26［SDメモリーカード（SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード）*27*28、メモリースティック デュオ（メモリースティック PRO-HG デュオ）*29］
外形寸法	本体（突起部除く）			372（W）×248（D）×34.8（H）mm
質量	本体（標準バッテリパック含む）*30			約2.4kg
	バッテリ			約230g
	ACアダプタ*32			約350g
バッテリ駆動時間*33*34	標準バッテリパック装着時			約2.6時間（リチウム）
バッテリ充電時間（電源OFF時）*33	標準バッテリパック装着時			約2.5時間（リチウム）
電源*35*36				リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ（AC100～ 240V±10%、50/60Hz）
消費電力	標準*37／最大／スリープ状態時			約14W／約75W／約0.5W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*38				N区分 0.21（A）
PCグリーンラベル（2011年度版）*39				★★☆
電波障害対策				VCCI ClassB
湿度環境条件				5～35℃、20～ 80%（ただし結露しないこと）
本体色				エクストラホワイト
主なソフトウェア（インストールされているソフトウェアは［主なソフトウェア一覧］をご覧ください）				マニュアル*41、ACアダプタ

上記の内容は本製品のマイクロソフトの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
*1：日本語版です。添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用になれます。別売のOSをインストールおよびご利用になることはできません。ネットワークでドメインに参加する機能はありません。*2：初回起動直後にWindowsシステムから認識される容量です。Cドライブ、Dドライブの割り当ては、再セットアップ用領域などにお客さまが変更した場合、購買段階の設定値であり、本製品の空き容量と若干異なる場合があります。*3：DMI（Desktop Management Interface）は、ハードウェアの管理情報を収集するための規格です。*4：増設メモリは、PC-ME052C（4GB、PC3-10600）を推奨します。*5：他メーカ製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他メーカ製品との接続はお客さまご確認の上、お客さまの責任において行ってください。*6：グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。*7：実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます。*8：ISO13406-2の基準にもとづいて、画面表（サブピクセル）単位で計算しています。*9：本体液晶ディスプレイの最大解像度および小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能によって画面全体に表示されます。ただし、拡大表示によって文字情報などの大きさが不均一になることがあります。*10：液晶ディスプレイの最大解像度より大きい解像度、液晶ディスプレイに表示することはできません。*11：167万色表示には、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。*12：本機で省エネ機能搭載のパソコンを再生し、HDMI出力端子に接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMI※CEC（Consumer Electronics Control）には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレート毎秒60Hz（プログレッシブ）に変更するか、解像度を低くしないと、超高精細テレビなどに表示しない場合があります。すべての外部ディスプレイやCRTの動作確認をしております。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやCRTによっては正しく表示されない場合があります。*13：本機のもつ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示可能です。ただし拡大表示機能を使用しない状態では、本体液晶ディスプレイ全体には表示されない場合があります。また解像度によっては、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。*14：パソコンの動作状況により、使用可能なメモリ容量、グラフィックスメモリ容量が変化します。また本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびビデオドライバの使用により使える最大値が変わる場合があります。搭載するメインメモリの容量によって利用可能なグラフィックスメモリの最大値は異なります。利用可能なグラフィックスメモリの最大値とは、CPUと一時的に使用する共有メモリやシステムメモリを含めた容量を意味します。*15：1GB≒1億バイトで計算した場合の数値です。*16：キーボードのキーの構造方式の規格。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ（一部キーピッチが狭くなっている部分があります）。*17：実際に使用するために光沢塗料を塗布しております。本塗料は、紫外線（直射日光など）などの影響や長期間の使用に伴い変色する恐れがありますが、キーボードの機能としては問題ありません。*21：使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。*22：手書きには個人差がありますので、本機能は完全な変換を保証するものではありません。*23：電源に接続されている場合のみ使えます。*24：動作確認済み機器に関しましてはホームページ（http://121ware.com/catalog/usbcharge/）をご覧ください。パワーオフUSB充電機能は、ご購入時の状態ではオフに設定されています。使用する場合は、［パワーオフUSB充電の設定］をオンにしてください。*25：パソコン本体マイクとして市販されているコンデンサマイクロホンを接続します。*26：各々の規格に使用するためにはそれぞれ専用のメモリカードが必要です。*27：SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードは、著作権保護機能（CPRM）に対応しています。［SDIOカード］には対応しておりません。［miniSDカード］、［microSDカード］を使用の場合には、SDカード変換アダプタをご利用ください。microSDカード→miniSDカード変換アダプタのサイズ変換には対応しておりません。*28：SDカードを使用するためには、［microSDカード］の取扱説明書をご覧ください。*29：電源状態移行時（LHS-G）に対応しています。実際のデータ転送速度は、カード性能、ファイルサイズ等の利用環境により異なります。なお、SDカード変換アダプタを利用した場合、高速転送規格（LHS-J）はサポートしておりません。*29：スタンダードサイズのメモリースティックは、ご利用になれません。［メモリースティック マイクロ（M2）］をご使用の場合には、M2デュオサイズアダプターをご利用ください。本機は4ビットパラレルデータ転送に対応しております。ただし、お使いのメモリーカードによっては想定し難込みにから動作時は異なります。［メモリースティック PRO-HG デュオ］のビットパラレルデータ転送には対応しておりません。著作権保護機能（マジックゲート）には対応しております。*30：主な内蔵品を追加実装時の数値です。1MB＝1024バイト換算です。*33：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況により変動します。なお、SDカード変換アダプタを利用した場合、高速転送規格（LHS-J）はサポートしておりません。*29：スタンダードサイズのメモリースティックは、ご利用になれません。［メモリースティック マイクロ（M2）］をご使用の場合には、M2デュオサイズアダプターをご利用ください。本機は4ビットパラレルデータ転送に対応しております。ただし、お使いのメモリーカードによっては想定し難込みにから動作時は異なります